



**NordCap®**

COOL-LINE

**NordCap COOL-LINE**  
Coole Kühltechnik mit 24 Monaten Gewährleistung

**01 | 2024**

# KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

## Serie KU / TKU 710 GL-PLUS

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett CNS 1.4301
- Schloss
- 16 Auflagerippen pro Seitenwand integriert, Abstand in mm: 75
- 3 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- energiesparende LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 justierbare FüÙe



### KU 710 GL-PLUS

Kühlschrank, GN 2/1

### TKU 710 GL-PLUS

Tiefkühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	705 x 890 x 2085	705 x 890 x 2085
Bruttinhalt	550 l	550 l
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V	230 W / 230 V
Energieverbrauch	0,83 kWh / 24 h   303 kWh / Jahr	3,21 kWh / 24 h   1172 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A	B
Kältemittel	R-600a	R-290
Artikelnummer	451550100	451550300
<b>Preis in €</b>	<b>1.889,-</b>	<b>2.159,-</b>



Bei den Schränken der Serie KU / TKU 710 GL-PLUS sind die Auflagerippen für die Tragroste in die Seitenwände integriert. Es gibt 16 pro Seitenwand, der Abstand beträgt jeweils 75 mm.

... HYGIENISCH

## Serie RC / RCX 600 GL

Pluskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:  
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,  
RCX: Edelstahl 1.4016
- 4 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,  
2 Transportrollen hinten



### RC 600 GL

Kühlschrank GN 2/1, weiß

BxTxH in mm	775 x 716 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	128 W / 230 V
Energieverbrauch	0,75 kWh / 24 h   328,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451600500
<b>Preis in €</b>	<b>998,-</b>

### RCX 600 GL

Kühlschrank GN 2/1, Edelstahl

BxTxH in mm	775 x 716 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	128 W / 230 V
Energieverbrauch	0,75 kWh / 24 h   328,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451600700
<b>Preis in €</b>	<b>1.135,-</b>

## Serie RN / RNX 600 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:  
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,  
RNX: Edelstahl 1.4016
- 6 feststehende Verdampferroste 645 x 500 mm,  
1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,  
2 Transportrollen hinten



### RN 600 GL

Tiefkühlschrank, weiß

BxTxH in mm	775 x 704 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	215 W / 230 V
Energieverbrauch	1,69 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451600600
<b>Preis in €</b>	<b>1.135,-</b>

### RNX 600 GL

Tiefkühlschrank, Edelstahl

BxTxH in mm	775 x 704 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	215 W / 230 V
Energieverbrauch	1,69 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451600800
<b>Preis in €</b>	<b>1.279,-</b>

# KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

## Serie RC / RCX 400 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:  
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,  
RCX: Edelstahl 1.4016
- 4 Tragroste 486 x 410 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,  
2 Transportrollen hinten



### RC 400 GL

Kühlschrank, weiß

B x T x H in mm	600 x 648 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	105 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h   179,6 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451400500
<b>Preis in €</b>	<b>835,-</b>

### RCX 400 GL

Kühlschrank, Edelstahl

B x T x H in mm	600 x 648 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	105 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h   179,6 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451400700
<b>Preis in €</b>	<b>959,-</b>

## Serie RN / RNX 400 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:  
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,  
RNX: Edelstahl 1.4016
- 6 festehende Verdampferroste 425 x 412 mm,  
1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,  
2 Transportrollen hinten



### RN 400 GL

Tiefkühlschrank, weiß

B x T x H in mm	600 x 625 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,33 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451400600
<b>Preis in €</b>	<b>885,-</b>

### RNX 400 GL

Tiefkühlschrank, Edelstahl

B x T x H in mm	600 x 625 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,33 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451400800
<b>Preis in €</b>	<b>998,-</b>

## Serie RC / RCX 200 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:  
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,  
RCX: Edelstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,  
2 Transportrollen hinten



### RC 200 GL

Kühlschrank, weiß

598 x 679 x 838

200 l

0 bis +8 °C bei 32 °C UT

56 W / 230 V

0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr

A++

R-600a

451200500

**Preis in €**

**475,-**

### RCX 200 GL

Kühlschrank, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

0 bis +8 °C bei 32 °C UT

56 W / 230 V

0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr

A++

R-600a

451200700

**559,-**

## Serie RN / RNX 200 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:  
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,  
RNX: Edelstahl 1.4016
- 2 festehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,  
2 Transportrollen hinten



### RN 200 GL

Tiefkühlschrank, weiß

598 x 679 x 838

200 l

-23 bis -18 °C bei 32 °C UT

80 W / 230 V

0,77 kWh / 24 h

R-600a

451200600

**Preis in €**

**529,-**

### RNX 200 GL

Tiefkühlschrank, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

-23 bis -18 °C bei 32 °C UT

80 W / 230 V

0,77 kWh / 24 h

R-600a

451200800

**615,-**

# KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

## Serie RCG / RCGX 200 GL

Pluskühlung, Glastür

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:  
RCG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,  
RCGX: Edelstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,  
2 Transportrollen hinten



### RCG 200 GL

Kühlschrank mit Glastür, weiß

598 x 679 x 838

200 l

+2 bis +8 °C bei 32 °C UT

130 W / 230 V

1,04 kWh / 24 h | 454 kWh / Jahr

R-600a

A

451200150

**Preis in €**

**569,-**

### RCGX 200 GL

Kühlschrank mit Glastür, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

+2 bis +8 °C bei 32 °C UT

130 W / 230 V

1,04 kWh / 24 h | 454 kWh / Jahr

R-600a

A

451200155

**689,-**

## Serie RNG / RNGX 200 GL

Minuskühlung, Glastür

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:  
RNG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,  
RNGX: Edelstahl 1.4016
- 2 feststehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,  
2 Transportrollen hinten



### RNG 200 GL

Tiefkühlschrank mit Glastür, weiß

598 x 679 x 838

200 l

-21 bis -18 °C bei 32 °C UT

174 W / 230 V

2,15 kWh / 24 h

R-600a

451200350

**Preis in €**

**749,-**

### RNGX 200 GL

Tiefkühlschrank mit Glastür, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

-21 bis -18 °C bei 32 °C UT

174 W / 230 V

2,15 kWh / 24 h

R-600a

451200355

**799,-**

## Serie KU BASE

Pluskühlung, GN 2/1



### ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe (-20 / +35 mm)



#### KU 702 BASE

Kühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

-2 bis +10 °C bei 43 °C UT

200 W / 230 V

2,00 kWh / 24 h | 713 kWh / Jahr

C

R-290

402729678

Preis in €

2.098,-

#### KU 1402 BASE

Kühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

-2 bis +10 °C bei 43 °C UT

300 W / 230 V

4,00 kWh / 24 h | 1427 kWh / Jahr

D

R-290

402729679

3.798,-

## Serie KU-G BASE

Pluskühlung, GN 2/1



### ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- helle Innenbeleuchtung
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe (-20 / +35 mm)



#### KU 702-G BASE

Kühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

230 W / 230 V

3,00 kWh / 24 h | 1215 kWh / Jahr

E

R-290

402729665

Preis in €

2.565,-

#### KU 1402-G BASE

Kühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

290 W / 230 V

5,00 kWh / 24 h | 1883 kWh / Jahr

E

R-290

402729666

4.279,-



# KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

## Serie TKU BASE

Minuskühlung, GN 2/1



### ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragrost 2/1 je Türabteil
- Schloss
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe (-20 / +35 mm)



#### TKU 702 BASE

Tiefkühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

-22 bis -15 °C bei 43 °C UT

500 W / 230 V

8,00 kWh / 24 h | 2869 kWh / Jahr

D

R-290

402729676

Preis in €

2.425,-

#### TKU 1402 BASE

Tiefkühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

-22 bis -15 °C bei 43 °C UT

800 W / 230 V

12,00 kWh / 24 h | 4314 kWh / Jahr

D

R-290

402729677

4.279,-

## Serie KU / TKU 715

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen CNS 1.4301
- Auflagerippen in die Seitenwände integriert
- 3 höhenverstellbare GN-Tragrost 2/1 je Türabteil
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe



#### KU 715

Kühlschrank, GN 2/1

740 x 830 x 2010

520 l

-2 bis +10 °C bei 35 °C UT

250 W / 230 V

1,19 kWh / 24 h | 433 kWh / Jahr

B

R-290

43510706

Preis in €

1.659,-

#### TKU 715

Tiefkühlschrank, GN 2/1

740 x 830 x 2010

520 l

-24 bis -18 °C bei 35 °C UT

650 W / 230 V

7,19 kWh / 24 h | 2623 kWh / Jahr

D

R-290

43511706

1.989,-



## Serie C Pluskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:  
W: Stahlblech, weiß; INOX FRONT: Stahlblech, schlag- und stoßfest grau lackiert, Chromstahltür
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 4 bzw. 5 Tragroste 494 x 401 mm,  
1 Bodenrost 495 x 319 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten

### C 29 W

Kühlschrank, weiß, 4 x Tragrost, 1 x Bodenrost

B x T x H in mm	600 x 650 x 1450
Bruttinhalt	270 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,36 kWh / 24 h   131 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4702902782
<b>Preis in €</b>	<b>469,-</b>

### C 31 W

Kühlschrank, weiß, 5 x Tragrost, 1 x Bodenrost

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	310 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,38 kWh / 24 h   138 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703102785
<b>Preis in €</b>	<b>489,-</b>

### C 31 INOX FRONT

Kühlschrank, Chromstahltür, 5 x Tragrost, 1 x Bodenrost

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	310 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,38 kWh / 24 h   138 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703102783
<b>Preis in €</b>	<b>689,-</b>

## Serie F Minuskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:  
W: Stahlblech, weiß; INOX FRONT: Stahlblech, schlag- und stoßfest grau lackiert, Chromstahltür
- 5 bzw. 6 feste Verdampferplatten
- 6 bzw. 7 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-BOX und 1 mit FAST-FREEZE-Modus
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten

### F 22 W

Tiefkühlschrank, weiß, 6 x TK-Auszug

B x T x H in mm	600 x 650 x 1450
Bruttinhalt	215 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,55 kWh / 24 h   201 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4706220002
<b>Preis in €</b>	<b>535,-</b>

### F 27 W

Tiefkühlschrank, weiß, 7 x TK-Auszug

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	248 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	170 W / 230 V
Energieverbrauch	0,72 kWh / 24 h   263 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4706270002
<b>Preis in €</b>	<b>565,-</b>

### F 27 INOX FRONT

Tiefkühlschrank, Chromstahltür, 7 x TK-Auszug

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	248 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	170 W / 230 V
Energieverbrauch	0,72 kWh / 24 h   263 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4706270003
<b>Preis in €</b>	<b>759,-</b>

# KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

## Serie CD-LED

Pluskühlung,  
hohes Fassungsvermögen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen und innen weiß
- Glastür(en) im Alu-Rahmen
- 5 bzw. 6 höhenverstellbare Tragroste (Abb. ähnl.)
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 2 justierbare FüÙe vorn, 2 Rollen hinten



### CD 290 LED

Kühlschrank, 1 x Glastür, 5 x Tragrost 520 x 365 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1450
Bruttoinhalt	290 l
Fassungsvermögen	287 x Dosen 0,33 l   126 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V
Energieverbrauch	2,47 kWh / 24 h   902 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4702902103
<b>Preis in €</b>	<b>639,-</b>

### CD 350 LED

Kühlschrank, 1 x Glastür, 6 x Tragrost 523 x 351 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l   154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,04 kWh / 24 h   744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703502105
<b>Preis in €</b>	<b>689,-</b>

### CD 350-2 LED

Kühlschrank, 2 x Glastür 1/2, 6 x Tragrost 523 x 351 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l   154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,14 kWh / 24 h   744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703502106
<b>Preis in €</b>	<b>769,-</b>

## Modell CD 400-D Black

Pluskühlung, Werbe-Display



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- 5 höhenverstellbare Tragroste 380 x 490 mm
- beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- 2 justierbare FüÙe vorn, 2 Rollen hinten



### CD 400-D Black

Kühlschrank, schwarz, Werbe-Display

BxTxH in mm	600 x 600 x 2025
Bruttinhalt	385 l
Fassungsvermögen	462 x Dosen 0,33 l   224 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	265 W / 230 V
Energieverbrauch	2,82 kWh / 24 h   1028 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4704002102
<b>Preis in €</b>	<b>829,-</b>

## Modell KU 1050 C

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
- innen Kunststoff, weiß
- 2 Glas-Drehtüren mit Doppelverglasung aus Sicherheitsglas
- Schloss
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- je Türabteil 5 Tragroste 498 x 375 mm
- 2 justierbare FüÙe vorn, 4 Rollen hinten, davon 2 feststellbar



### KU 1050 C

Kühlschrank, weiß, 2 x Glastür aus Sicherheitsglas

BxTxH in mm	1120 x 590 x 1978
Bruttinhalt	1050 l
Fassungsvermögen	518 x Dosen 0,33 l   512 x PET-Flaschen 0,5 l   204 x PET-Flaschen 1 l
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	475 W / 230 V
Energieverbrauch	5,8 kWh / 24 h   2677 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451301050
<b>Preis in €</b>	<b>1.529,-</b>

# BÄCKEREISCHRÄNKE & KÜHL-/ TIEFKÜHLKOMBINATION

## Bäckereischränke Serie BKS / BLF

Plus- & Minuskühlung, EN-Maß



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen aus CNS, Rückwand verzinkt
- vollständig herausnehmbare Innenausstattung, problemlos im Geschirrspüler zu reinigen
- Schloss
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- Auswahl an Betriebsarten mit höherer Luftfeuchte
- pulverbeschichteter Verdampfer
- 20 Paar CNS-Auflageschienen, bis zu 23 möglich
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (120 bis 180 mm)



### BKS 600

Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 400

B x T x H in mm	780 x 680 x 2000
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	335 W / 230 V
Energieverbrauch	2,95 kWh / 24 h   1069 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447600600
<b>Preis in €</b>	<b>2.559,-</b>

### BLF 600

Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 400

B x T x H in mm	780 x 680 x 2000
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	821 W / 230 V
Energieverbrauch	9,67 kWh / 24 h   3533 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447800600
<b>Preis in €</b>	<b>2.966,-</b>

### BKS 900

Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 800

B x T x H in mm	780 x 960 x 2000
Bruttinhalt	900 l
Temp.-Bereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	501 W / 230 V
Energieverbrauch	3,42 kWh / 24 h   1248,3 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447600900
<b>Preis in €</b>	<b>2.976,-</b>

### BLF 900

Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 800

B x T x H in mm	780 x 960 x 2000
Bruttinhalt	900 l
Temp.-Bereich	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	977 W / 230 V
Energieverbrauch	8,53 kWh / 24 h   3113,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447800900
<b>Preis in €</b>	<b>3.537,-</b>

## Kühl-/ Tiefkühlkombination Modell KTK 34 INOX FRONT

Kühl- & Tiefkühlabteil

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung in Inox-Optik, Tür: Chromstahl
- oberes Kühlabteil:  
LED-Beleuchtung, 2 Tragroste, 1 Bodenrost, 1 Ablage in der Tür
- unteres Tiefkühlabteil:  
3 transparente TK-Abteile, davon 2 entnehmbar und 1 mit FAST-FREEZE-Modus
- mechanisches Thermostat
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Füße vorn

### KTK 34 INOX FRONT

Kühl- / Tiefkühlkombination

B x T x H in mm	600 x 620 x 1850
Bruttinhalt	Kühlabteil: 214 l   Tiefkühlabteil: 88 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bzw. -26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,78 kWh / 24 h   284 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703400503
<b>Preis in €</b>	<b>779,-</b>



## Serie SKF ENTRY

GN-Maß, EN-Maß & Eisschalen



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- für GN 1/1, EN 600 x 400 mm & Eisschalen geeignet, außer Modell 2/3 GN Entry: nur 3 x GN 2/3
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kombigerät: Schnellkühlen (+90 auf +3 °C) und Schockfrostern (+90 auf -18 °C)
- separater Speiseeiszyklus
- Abkühlprozess beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display
- Warnsignale bei Fehlerfunktion
- 1 Kerntemperaturfühler



### SKF 2/3 GN ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN 2/3

B x T x H in mm	440 x 600 x 640
Kapazität GN & EN	3 x GN 2/3, kein EN
Kapazität Eisschalen	–
Produktmenge je Zyklus	6 kg Schnellkühlen   4 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	500 W / 230 V
Kältemittel	R-452A
Artikelnummer	433110000
<b>Preis in €</b>	<b>2.325,-</b>

### SKF 5 ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

B x T x H in mm	715 x 695 x 947
Kapazität GN & EN	5 x GN 1/1 H20 - H40 - H65 oder EN 600 x 400 mm
Kapazität Eisschalen	6 x 5 Liter-Eisschalen (360 x 165 x 120 mm)
Produktmenge je Zyklus	18 kg Schnellkühlen   12 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	870 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	433110001
<b>Preis in €</b>	<b>3.565,-</b>



### SKF 10 ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

B x T x H in mm	715 x 695 x 1412
Kapazität GN & EN	10 x GN 1/1 H20 - H40 - H65 oder EN 600 x 400 mm
Kapazität Eisschalen	15 x 5 Liter-Eisschalen (360 x 165 x 120 mm)
Produktmenge je Zyklus	32 kg Schnellkühlen   22 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	1531 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	433110005
<b>Preis in €</b>	<b>4.715,-</b>



## Modell SKF 5 EASY

GN-Maß, EN-Maß & Eisschalen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- elektronische Steuerung, optischer und akustischer Alarm, separater Speiseeiszyklus, automatischer Temperaturhaltmodus nach Beendigung des Zyklus
- beschichteter Verdampfer
- 1 Kerntemperaturfühler
- 4 höhenverstellbare Füße

### SKF 5 EASY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

B x T x H in mm	760 x 725 x 850
Kapazität GN & EN	5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Produktmenge je Zyklus	15 kg Schnellkühlen   10 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	750 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	45110250
<b>Preis in €</b>	<b>2.099,-</b>





## Serie KTM GN 1/1

GN 1/1-200, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Korpushöhe: 700 mm | Tiefe 700 mm
- komplett CNS 1.4301
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- sockelfähig
- 4 justierbare FüÙe



## Ausführung mit 2 Abteilen



### KTM 2-2T GN 1/1

Kühl Tisch, 2 x Tür

BxTxH in mm	1355 x 700 x 825 - 880
Türen (T)   Schubladen (S)	2 x T
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h   723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106100
<b>Preis in €</b>	<b>1.439,-</b>

### KTM 2-1T 2Z GN 1/1

Kühl Tisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1355 x 700 x 825 - 880
Türen (T)   Schubladen (S)	1 x T   2 x S, Nutzhöhe: jeweils 150 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h   723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106120
<b>Preis in €</b>	<b>1.849,-</b>

### KTM 2-4Z GN 1/1

Kühl Tisch, 4 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1355 x 700 x 825 - 880
Türen (T)   Schubladen (S)	4 x S, Nutzhöhe: jeweils 150 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h   723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106140
<b>Preis in €</b>	<b>2.279,-</b>

## Ausführung mit 3 Abteilen



	<b>KTM 3-3T GN 1/1</b>	<b>KTM 3-2T 2Z GN 1/1</b>	<b>KTM 3-1T 4Z GN 1/1</b>	<b>KTM 3-6Z GN 1/1</b>
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880
Türen (T)   Schubladen (S)	3 x T	2 x T   2 x S	1 x T   4 x S	6 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,45 kWh / 24 h   894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h   894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h   894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h   894 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	C	C
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106200	435106220	435106240	435106260
<b>Preis in €</b>	<b>1.779,-</b>	<b>2.115,-</b>	<b>2.519,-</b>	<b>2.869,-</b>

## Ausführung mit 4 Abteilen



	<b>KTM 4-4T GN 1/1</b>	<b>KTM 4-3T 2Z GN 1/1</b>	<b>KTM 4-2T 4Z GN 1/1</b>	<b>KTM 4-1T 6Z GN 1/1</b>	<b>KTM 4-8Z GN 1/1</b>
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
B x T x H in mm	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880
Türen (T)   Schubladen (S)	4 x T	3 x T   2 x S	2 x T   4 x S	1 x T   6 x S	8 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	3,96 kWh / 24 h   1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h   1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h   1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h   1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h   1445 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C	D	D	D	D
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106300	435106320	435106340	435106360	435106380
<b>Preis in €</b>	<b>1.945,-</b>	<b>2.415,-</b>	<b>2.759,-</b>	<b>3.159,-</b>	<b>3.479,-</b>



# KÜHLTISCHE

## Serie KT GN 1/1

GN 1/1, Pluskühlung  
Korpshöhe 690 mm  
Tiefe 700 mm



- steckerfertig
- umschaltbar zwischen statischer und Umluftkühlung
- komplett aus Edelstahl 1.4509
- selbstschließende Türen, Offenstellung bei 100°
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- Nutzhöhe Schubladen 215 mm, max. mögl. Höhe von GN-Behältern 200 mm
- 4 justierbare Edelstahl-FüÙe



## Ausführung mit 2 Abteilen



### KT 1330 2T

Kühl Tisch, 2 x Tür

B x T x H in mm 1330 x 700 x 850

Türen (T) | Schubladen (S) 2 x T

Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert 159 W / 230 V

Energieverbrauch 1,57 kWh / 24 h | 573 kWh / Jahr

Energieeffizienzklasse B

Kältemittel R-290

Artikelnummer 46711102M01-K-N-0

Preis in € 2.459,-

### KT 1330 1T 2Z

Kühl Tisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2

1330 x 700 x 850

1 x T | 2 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

159 W / 230 V

1,55 kWh / 24 h | 566 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M01-K-N-A

2.860,-

### KT 1330 4Z

Kühl Tisch, 4 x Schublade 1/2

1330 x 700 x 850

4 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

159 W / 230 V

1,53 kWh / 24 h | 558 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M01-K-N-C

3.383,-

## Ausführung mit 3 Abteilen



	<b>KT 1795 3T</b>	<b>KT 1795 2T 2Z</b>	<b>KT 1795 1T 4Z</b>	<b>KT 1795 6Z</b>
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1795 x 700 x 850	1795 x 700 x 850	1795 x 700 x 850	1795 x 700 x 850
Türen (T)   Schubladen (S)	3 x T	2 x T   2 x S	1 x T   4 x S	6 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	195 W / 230 V	195 W / 230 V	195 W / 230 V	195 W / 230 V
Energieverbrauch	2,14 kWh / 24 h   781 kWh / Jahr	2,12 kWh / 24 h   773 kWh / Jahr	2,1 kWh / 24 h   767 kWh / Jahr	2,08 kWh / 24 h   759 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	46711102M02-K-N-0	46711102M02-K-N-A	46711102M02-K-N-C	46711102M02-K-N-E
<b>Preis in €</b>	<b>2.960,-</b>	<b>3.339,-</b>	<b>3.845,-</b>	<b>4.323,-</b>

## Ausführung mit 4 Abteilen



	<b>KT 2260 4T</b>	<b>KT 2260 3T 2Z</b>	<b>KT 2260 2T 4Z</b>	<b>KT 2260 1T 6Z</b>	<b>KT 2260 8Z</b>
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
B x T x H in mm	2260 x 700 x 850	2260 x 700 x 850	2260 x 700 x 850	2260 x 700 x 850	2260 x 700 x 850
Türen (T)   Schubladen (S)	4 x T	3 x T   2 x S	2 x T   4 x S	1 x T   6 x S	8 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	330 W / 230 V	330 W / 230 V	330 W / 230 V	330 W / 230 V	330 W / 230 V
Energieverbrauch	2,54 kWh / 24 h   927 kWh / Jahr	2,51 kWh / 24 h   916 kWh / Jahr	2,48 kWh / 24 h   905 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h   894 kWh / Jahr	2,42 kWh / 24 h   883 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B	B
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	46711102M03-K-N-0	46711102M03-K-N-A	46711102M03-K-N-C	46711102M03-K-N-E	46711102M03-K-N-G
<b>Preis in €</b>	<b>3.560,-</b>	<b>4.088,-</b>	<b>4.598,-</b>	<b>5.110,-</b>	<b>5.595,-</b>

## Universalkühlische

GN 1/1, Pluskühlung  
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- KT 9 2T: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- bei Ausstattung mit Schubladen:  
max. mögl. Höhe von GN-Behältern 150 mm
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare FüÙe



### SLIM 1T

Universalkühlisch, 1 x Tür

B x T x H in mm	438 x 700 x 875
Türen (T)   Schubladen (S)	1 x T
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	100 W / 230 V
Energieverbrauch	1,85 kWh / 24 h   676 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435304501

**Preis in €** 719,-

### SLIM 2Z

Universalkühlisch, 2 x Schublade 1/2

B x T x H in mm	438 x 700 x 875
Türen (T)   Schubladen (S)	2 x S
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	100 W / 230 V
Energieverbrauch	1,87 kWh / 24 h   682 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435504501

**1.049,-**

## Ausführung mit 2 & 3 Abteilen



### KT 9 2T

Kühlisch, 2 x Tür

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	3,12 kWh/24h   1139 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435308001

**Preis in €** 839,-

### KT 9 1T 2Z

Kühlisch, 1 x Tür, 2 x Schublade

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	2,81 kWh/24h   1026 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435409001

**1.139,-**

### KT 9 4Z

Kühlisch, 4 x Schublade

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	2,85 kWh/24h   1040 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435509001

**1.425,-**

### KT 13 3T

Kühlisch, 3 x Tür

B x T x H in mm	1365 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	235 W / 230 V
Energieverbrauch	3,15 kWh/24h   1150 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435609001

**1.298,-**

### KT 13 6Z

Kühlisch, 6 x Schublade

B x T x H in mm	1365 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	235 W / 230 V
Energieverbrauch	3,15 kWh/24h   1110 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435709001

**2.229,-**

## Serie SL

GN 1/1, Pluskühlung  
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- SL 9: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter kein Lieferumfang)
- digitale Temperaturkontrolle
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare FüÙe



### SL SLIM

Saladette, 1 x Tür
438 x 700 x 882
1 x GN 1/1 - 200 oder Unterteilung, 2 Stege 533 x 27 mm in Serie
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
125 W / 230 V
1,95 kWh / 24 h
R-600a
435105501
<b>Preis in €</b>
<b>709,-</b>

### SL 9

Saladette, 2 x Tür
900 x 700 x 877
2 x GN 1/1-150 und 2 x GN 1/4-150
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
155 W / 230 V
2,4 kWh / 24 h
R-600a
435108501
<b>Preis in €</b>
<b>699,-</b>



### SL 10

Saladette, 2 x Tür
1045 x 700 x 877
3 x GN 1/1 - 150
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
175 W / 230 V
2,5 kWh / 24 h   913 kWh / Jahr
R-600a
435104401
<b>Preis in €</b>
<b>999,-</b>

### SL 3T

Saladette, 3 x Tür
1365 x 700 x 877
4 x GN 1/1 - 150
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
235 W / 230 V
3,15 kWh / 24 h   1150 kWh / Jahr
R-600a
435104301
<b>Preis in €</b>
<b>1.239,-</b>

## Pizzakühltisch PT 9

5 x GN 1/6, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 GN-Behälter 1/6 bis 150 mm Höhe
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare FüÙe



### PT 9

Pizzakühltisch, 5 x GN 1/6

B x T x H in mm	900 x 700 x 865, Höhe mit Aufsatz: 1100
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	5 x GN 1/6 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	2,2 kWh / 24 h   803 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435208001
<b>Preis in €</b>	<b>859,-</b>

## Serie PT

für EN 600 x 400 mm, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen CNS 1.4301
- Arbeitsplatte aus Granit
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- 2 x CNS-Volltür, selbstschließend
- für bis zu 7 x EN 600 x 400 mm je Türabteil
- Modell PT 1310 zusätzlich mit 7 ungekühlten CNS-Schubladen



### PT 1200

Pizzakühltisch, 14 x EN 600 x 400 mm

B x T x H in mm	1510 x 800 x 1000	2045 x 800 x 1000
Aufnahme EN-Bleche	bis zu 7 x EN 600 x 400 mm (je Türabteil)	bis zu 7 x EN 600 x 400 mm (je Türabteil)
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,32 kWh / 24 h   847 kWh / Jahr	2,41 kWh / 24 h   880 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435201200	435201310
<b>Preis in €</b>	<b>2.176,-</b>	<b>2.484,-</b>

### PT 1310

Pizzakühltisch, 14 x EN 600 x 400 mm + 7 CNS-Schubladen

## Serie PA 14

GN 1/4, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare FüÙe



### PA 14-120

	Kühlaufsatz, 5 x GN 1/4
BxTxH in mm	1200 x 335 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	5 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435141202
<b>Preis in €</b>	<b>479,-</b>

### PA 14-150

	Kühlaufsatz, 7 x GN 1/4
BxTxH in mm	1500 x 335 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	7 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435141502
<b>Preis in €</b>	<b>509,-</b>

### PA 14-180

	Kühlaufsatz, 8 x GN 1/4
BxTxH in mm	1800 x 335 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	8 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435141802
<b>Preis in €</b>	<b>549,-</b>

### PA 14-200

	Kühlaufsatz, 10 x GN 1/4
BxTxH in mm	2000 x 335 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	10 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435142002
<b>Preis in €</b>	<b>575,-</b>

## Serie PA 13

GN 1/3, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare FüÙe



### PA 13-120

	Kühlaufsatz, 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
BxTxH in mm	1200 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	3 x GN 1/3 - 150 + 1 x GN 1/2 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	3,84 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435131202
<b>Preis in €</b>	<b>498,-</b>

### PA 13-150

	Kühlaufsatz, 6 x GN 1/3
BxTxH in mm	1500 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	6 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	3,84 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435131502
<b>Preis in €</b>	<b>529,-</b>

### PA 13-180

	Kühlaufsatz, 8 x GN 1/3
BxTxH in mm	1800 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	8 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	4,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435131802
<b>Preis in €</b>	<b>565,-</b>

### PA 13-200

	Kühlaufsatz, 9 x GN 1/3
BxTxH in mm	2000 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	9 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	4,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435132002
<b>Preis in €</b>	<b>598,-</b>



# KÜHLZELLEN

## Minilagerzellen Serie MZ

Pluskühlung, Power-Version



- große Lagerkapazitäten
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Auflageschienen für maximal 5 Tragroste
- Modell 1850: 2 Tragroste in Serie  
Modell 2000: 3 Tragroste in Serie



### MZ 1850 POWER

Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2230
Kühlvolumen	1,33 m <sup>3</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404001-E
<b>Preis in €</b>	<b>2.997,-</b>

### MZ 2000 POWER

Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m <sup>3</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404002-E
<b>Preis in €</b>	<b>3.075,-</b>

## Wildlagerkühlzelle MWZ Power

Pluskühlung, Ausstattung mit  
Vorrichtung zur Aufhängung von Wild



- Vorrichtung zur Aufhängung von Wild, Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige



### MWZ Power

Wildlagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m <sup>3</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404004-K
<b>Preis in €</b>	<b>3.235,-</b>



## Zellen Serie Z 2000

Plus- & Minuskühlung,  
steckerfertig inkl. Aggregat



- benötigt nur 1,23 m<sup>2</sup> Stellfläche
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- digitale Steuerung
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie,  
bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich  
(Sonderzubehör siehe [www.nordcap.de](http://www.nordcap.de))

### Z 2000

Kühlzelle, inkl. Aggregat

BxTxH in mm	1100 x 1240 x 2282
Kühlvolumen	1,5 m <sup>3</sup>
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	603 W / 230 V
Energieverbrauch	8,3 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710712001-0-0-0
<b>Preis in €</b>	<b>3.798,-</b>

### Z 2000 TK

Tiefkühlzelle, inkl. Aggregat

BxTxH in mm	1100 x 1240 x 2282
Kühlvolumen	1,5 m <sup>3</sup>
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	710 W / 230 V
Energieverbrauch	13,00 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710714001-0-0-0
<b>Preis in €</b>	<b>4.459,-</b>

## Abfallkühler Serie WASTE

für 1, 2 oder 3 x 240 l



- steckerfertig
- für 1, 2 oder 3 Mülltonnen à 240 l
- außen und innen CNS 1.4301
- Einfüllklappe(n) in der Decke,  
B x T in mm: 400 x 400
- Mülltonnenarretierung
- leistungsstarke und tropenfeste Kühlmaschine für  
die garantierte Abkühlung auf +2 °C
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige  
und Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert
- Winterschaltung / Sumpfheizung

### WASTE 240 / 1

Abfallkühler, 1 x Flügeltür, für 1 x Mülltonne à 240 l

BxTxH in mm	1080 x 900 x 1253
Aufnahme	1 x Mülltonne à 240 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	190 W / 230 V
Energieverbrauch	3,0 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	3084102401
<b>Preis in €</b>	<b>2.745,-</b>

### WASTE 240 / 2

Abfallkühler, 2 x Flügeltür, für 2 x Mülltonne à 240 l

BxTxH in mm	1700 x 900 x 1253
Aufnahme	2 x Mülltonne à 240 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	215 W / 230 V
Energieverbrauch	3,3 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	3084102402
<b>Preis in €</b>	<b>3.679,-</b>

### WASTE 240 / 3

Abfallkühler, 3 x Flügeltür, für 3 x Mülltonne à 240 l

BxTxH in mm	2400 x 900 x 1253
Aufnahme	3 x Mülltonne à 240 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	265 W / 230 V
Energieverbrauch	4,5 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	3084102403
<b>Preis in €</b>	<b>4.698,-</b>

# GETRÄNKETHEKEN

## Getränketheken COOL-LINE

Spülenunterbau mit 1 oder 2 Becken  
wahlweise links oder rechts angeordnet



- steckerfertig
- Umluftverdampfer in Mittelausführung
- aus Chromstahl, Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech
- Nutzhöhe der Rollenauszüge: je 355 mm
- Spülenunterbau wahlweise rechts oder links angeordnet
- Sockel 40 x 40 mm, gast- und wirtseitig verzinkt
- abgebildete Schanktischabdeckung und Zapfsäule gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang



### LISSABON

B x T x H in mm	1550 x 643 x 930
Türen (T)   Rollenauszüge (R)	2 x T
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	277 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a
Artikelnummer	427400200
<b>Preis in €</b>	<b>2.310,-</b>

2 Kühlabteile, 1 Becken

1550 x 643 x 930

2 x T

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

277 W / 230 V

3,6 kWh / 24 h

R-513a

427400200

**2.310,-**

### BRÜSSEL

B x T x H in mm	1550 x 643 x 930
Türen (T)   Rollenauszüge (R)	1 x T   2 x R
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	277 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a
Artikelnummer	427400100
<b>Preis in €</b>	<b>2.680,-</b>

2 Kühlabteile, 1 Becken

1550 x 643 x 930

1 x T | 2 x R

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

277 W / 230 V

3,6 kWh / 24 h

R-513a

427400100

**2.680,-**

Preis in € inkl. passende SAD\*

2.310,- + 1.153,- SAD 1600-1 CNS (S. 25) = **3.463,-**

2.680,- + 1.153,- SAD 1600-1 CNS (S.25) = **3.833,-**

## Ausführung mit 3 & 4 Abteilen



### BERN

B x T x H in mm	1900 x 643 x 930
Türen (T)   Rollenauszüge (R)	2 x T
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	302 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a
Artikelnummer	427400000
<b>Preis in €</b>	<b>2.390,-</b>

2 Kühlabteile, 2 Becken

1900 x 643 x 930

2 x T

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

302 W / 230 V

3,6 kWh / 24 h

R-513a

427400000

**2.390,-**

### OSLO

B x T x H in mm	1900 x 643 x 930
Türen (T)   Rollenauszüge (R)	1 x T   2 x R
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	277 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a
Artikelnummer	427400300
<b>Preis in €</b>	<b>2.775,-</b>

2 Kühlabteile, 2 Becken

1900 x 643 x 930

1 x T | 2 x R

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

277 W / 230 V

3,6 kWh / 24 h

R-513a

427400300

**2.775,-**

### TURIN

B x T x H in mm	2450 x 643 x 930
Türen (T)   Rollenauszüge (R)	2 x T   2 x R
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	277 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a
Artikelnummer	427400400
<b>Preis in €</b>	<b>3.165,-</b>

3 Kühlabteile, 2 Becken

2450 x 643 x 930

2 x T | 2 x R

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

277 W / 230 V

3,6 kWh / 24 h

R-513a

427400400

**3.165,-**

Preis in € inkl. passende SAD\*

2.390,- + 1.389,- SAD 1950-1 CNS (S. 25) = **3.779,-**

2.775,- + 1.389,- SAD 1950-2 CNS (S. 25) = **4.164,-**

3.165,- + 1.608,- SAD 2500-2 CNS (S. 25) = **4.773,-**

## Schanktischabdeckung Serie SAD

passend für Getränketheken COOL-LINE



- tiefgezogene Lochplatte
- Spülbecken 305 x 305 mm, wahlweise links oder rechts angeordnet
- Ausstattung mit:  
Ab- / Überlauf-Standrohrventil  
Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken  
Siphon

### COOL-SAD 1600-1 CNS

	Schanktischabdeckung
Ausstattung Becken	1 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet
passend für Getränketheke	LISSABON, BRÜSSEL
Artikelnummer	49616000CB
<b>Preis in €</b>	<b>1.153,-</b>

### COOL-SAD 1950-2 CNS

	Schanktischabdeckung
Ausstattung Becken	2 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet
passend für Getränketheke	BERN, OSLO
Artikelnummer	49619500CB
<b>Preis in €</b>	<b>1.389,-</b>

### COOL-SAD 2500-2 CNS

	Schanktischabdeckung
Ausstattung Becken	2 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet
passend für Getränketheke	TURIN
Artikelnummer	49625000CB
<b>Preis in €</b>	<b>1.608,-</b>

## Eiswürfelbereiter Serie SDH-L

luftgekühlt, für Hohlwürfel



- steckerfertig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite-Schliffbild
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße: B x T x H in mm: ca. 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit AGION® Antibacteria-Beschichtung mit Eisschaufel und Anschlussschlauch



### SDH 18 L

	Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter
B x T x H in mm	334 x 457 x 522
Tagesleistung Hohlwürfel	circa 19 kg
Kapazität Vorratsbehälter	4 kg
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	4,9 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	41330181063
<b>Preis in €</b>	<b>899,-</b>

### SDH 24 L

	Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter
B x T x H in mm	334 x 457 x 597
Tagesleistung Hohlwürfel	circa 24 kg
Kapazität Vorratsbehälter	6 kg
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	5 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	41330241063
<b>Preis in €</b>	<b>939,-</b>



## Serie OLIMPO

2 Schiebetüren aus Isolierglas  
mit reduzierter Tiefe: 570 mm

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil
- 3 verstellbare und neigbare Edelstahl-Regalböden, 290 mm tief, 1 Bodenauslage 380 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- schwarze Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff, gegen Aufpreis auch Panorama-seitenteile möglich
- auch in den Breiten 700 und 2000 mm lieferbar



### OLIMPO 100

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

BxTxH in mm	1000 x 570 x 2000
Ausstellfläche	1,22 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	730 W / 230 V
Energieverbrauch	2087 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	5060920100
<b>Preis in €</b>	<b>2.849,-</b>

### OLIMPO 120

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

BxTxH in mm	1200 x 570 x 2000
Ausstellfläche	1,49 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	910 W / 230 V
Energieverbrauch	2642 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	5060920120
<b>Preis in €</b>	<b>3.198,-</b>

### OLIMPO 150

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

BxTxH in mm	1500 x 570 x 2000
Ausstellfläche	1,89 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1180 W / 230 V
Energieverbrauch	3420 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	5060920150
<b>Preis in €</b>	<b>3.699,-</b>

### OLIMPO 180

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

BxTxH in mm	1800 x 570 x 2000
Ausstellfläche	2,29 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	690 W + 690 W / 230 V
Energieverbrauch	3270 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	5060920180
<b>Preis in €</b>	<b>4.265,-</b>



Serienausstattung mit 3 Regalböden, 290 mm tief, 1 Bodenauslage 380 mm tief und einer Preisschiene je Regalboden, H in mm: 40

... HOHE KAPAZITÄT



2 leichtgängige Glasschiebetüren

... ENERGIEEFFIZIENT



## Serie CHAMONIX-T

2 Schiebetüren aus Isolierglas



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schwarz lackiert
- LED-Beleuchtung
- Auslagefläche aus Edelstahl
- 4 verstellbare Etagen (Abb. zeigt nur 3), 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- auch in den Breiten 1000 und 1200 mm lieferbar
- geschlossene Seitenteile, gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile möglich

### CHAMONIX-T 150

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

BxTxH in mm	1500 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,0 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	840 W / 230 V
Energieverbrauch	3577 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506030150
<b>Preis in €</b>	<b>4.199,-</b>

### CHAMONIX-T 180

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

BxTxH in mm	1800 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,43 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	2 x 580 W / 230 V
Energieverbrauch	3719 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506030180
<b>Preis in €</b>	<b>4.798,-</b>

### CHAMONIX-T 200

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

BxTxH in mm	2000 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,71 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	2 x 600 W / 230 V
Energieverbrauch	4223 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506030200
<b>Preis in €</b>	<b>5.298,-</b>



Serienausstattung mit 4 Regalböden, 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief und einer Preisschiene je Regalboden, H in mm: 40

... HOHE KAPAZITÄT



2 leichtgängige Glasschiebetüren

... ENERGIEEFFIZIENT



## Serie SJ ECO G-SD

2 Glasschiebetüren,  
besonders geringer Energieverbrauch



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen weiß lackiertes Stahlblech
- innen kunststoffbeschichtetes Stahlblech, weiß
- Wagenstoßleiste in schwarz
- Panoramaseitenteile und Schiebetüren aus Glas
- Schloss
- LED-Innenbeleuchtung
- 4 höhenverstellbare Regalböden, 938 x 480 mm, 1 Bodenauslage
- justierbare Füße 395 mm



### SJ ECO 10 G-SD

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	985 x 737 x 1987
Ausstellfläche	1,6 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	0 bis +5 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	750 W / 230 V
Energieverbrauch	10 kWh / 24 h   3292 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	465200110
<b>Preis in €</b>	<b>3.665,-</b>

### SJ ECO 14 G-SD

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	1335 x 737 x 1987
Ausstellfläche	2,1 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	0 bis +5 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	860 W / 230 V
Energieverbrauch	10,5 kWh / 24 h   3266 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	465200114
<b>Preis in €</b>	<b>4.215,-</b>

### SJ ECO 19 G-SD

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	1885 x 737 x 1987
Ausstellfläche	2,7 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	0 bis +5 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	1070 W / 230 V
Energieverbrauch	14,5 kWh / 24 h   4793 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	465200119
<b>Preis in €</b>	<b>5.609,-</b>

## Serie MURALES GX

Seitenteile innen mit Spiegeffekt-Schliff,  
inklusive Nachttrollo



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen grau / silber lackiertes Stahlblech
- innen aus CNS 1.4301
- Seitenteile innen mit Spiegeffekt-Schliff
- 2 vertikale LED-Beleuchtungen
- 4 verstellbare und neigbare (15°) Regalböden, 345 mm tief, 1 Bodenauslage
- elektronischer Thermostat
- justierbare Füße



### MURALES 07 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	685 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,8 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	700 W / 230 V
Energieverbrauch	13 kWh / 24 h   4745 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4651002070
<b>Preis in €</b>	<b>2.645,-</b>

### MURALES 10 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	985 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,14 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	820 W / 230 V
Energieverbrauch	15,7 kWh / 24 h   5731 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4651002100
<b>Preis in €</b>	<b>3.025,-</b>

### MURALES 14 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	1335 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,61 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	920 W / 230 V
Energieverbrauch	19,1 kWh / 24 h   6972 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4651002140
<b>Preis in €</b>	<b>3.669,-</b>

### MURALES 19 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	1885 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,29 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1250 W / 230 V
Energieverbrauch	25 kWh / 24 h   9125 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4651002190
<b>Preis in €</b>	<b>4.539,-</b>

## Impuls-Kühlregal

### Serie IKR

inklusive Nachttrollo



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen kunststoffbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- Seitenteile mit Glaseinsatz
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- serienmäßig mit 2 Regalböden, in Neigung verstellbar
- serienmäßig mit Nachttrollo
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse



#### IKR 60

Impuls-Kühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	640 x 640 x 1540
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,44 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1370 W / 230 V
Energieverbrauch	8,9 kWh / 24 h   3249 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	43585060
<b>Preis in €</b>	<b>2.829,-</b>

#### IKR 90

Impuls-Kühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	915 x 640 x 1540
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,59 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1613 W / 230 V
Energieverbrauch	11,3 kWh / 24 h   4063 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	43585090
<b>Preis in €</b>	<b>3.139,-</b>



Detailansicht: Auslagefläche



Detailansicht: Nachttrollo



# FREIKÜHLTHEKEN

## Serie PATAGONIA ST

statische Kühlung, Unterbaukühlung, bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)



- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Auslagefläche und Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (Abb. ähnl.)
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeslagheizung
- auch in den Breiten 1040 und 2500 mm lieferbar

	<b>PATAGONIA 150 ST</b>	<b>PATAGONIA 200 ST</b>
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1500 x 910 x 1290	2000 x 910 x 1290
Ausstellfläche	640 mm tief	640 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	2 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	179 W / 230 V	250 W / 230 V
Energieverbrauch	4,2 kWh / 24 h   1530 kWh / Jahr	5,3 kWh / 24 h   1931 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	506140150	506140200
<b>Preis in €</b>	<b>2.779,-</b>	<b>3.329,-</b>

## Serie PATAGONIA UM

Umluftkühlung, Unterbaukühlung bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Auslagefläche und Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (Abb. ähnl.)
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeslagheizung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- auch in den Breiten 1040 und 2500 mm lieferbar

	<b>PATAGONIA 150 UM</b>	<b>PATAGONIA 200 UM</b>
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1500 x 910 x 1250	2000 x 910 x 1250
Ausstellfläche	670 mm tief	670 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	2 x Tür
Temp.-Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT	0 bis +2 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	378 W / 230 V	583 W / 230 V
Energieverbrauch	6,3 kWh / 24 h   2295 kWh / Jahr	8,8 kWh / 24 h   3205 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	506150150	506150200
<b>Preis in €</b>	<b>2.999,-</b>	<b>3.565,-</b>

## Freikühltheke Serie TIBET

statische Kühlung, Unterbaukühlung,  
bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)



- steckerfertig
- statische Kühlung, Unterbaukühlung mit Tür(en)
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Ausstellungsfläche aus CNS
- helle LED-Innenbeleuchtung
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas
- kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- beschichteter Verdampfer
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung

	TIBET 100	TIBET 150	TIBET 200	TIBET 250	TIBET 300
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1000 x 790 x 1215	1500 x 790 x 1215	2000 x 790 x 1215	2500 x 790 x 1215	3000 x 790 x 1215
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,46 m <sup>2</sup>	520 mm tief, 0,72 m <sup>2</sup>	520 mm tief, 0,98 m <sup>2</sup>	520 mm tief, 1,24 m <sup>2</sup>	520 mm tief, 1,5 m <sup>2</sup>
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür	3 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	193 W / 230 V	193 W / 230 V	274 W / 230 V	373 W / 230 V	537 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h   730 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h   1095 kWh / Jahr	4 kWh / 24 h   1469 kWh / Jahr	6 kWh / 24 h   2190 kWh / Jahr	8 kWh / 24 h   2920 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506061100	506061150	506061200	506061250	506061300
<b>Preis in €</b>	<b>2.179,-</b>	<b>2.459,-</b>	<b>2.955,-</b>	<b>3.269,-</b>	<b>3.598,-</b>

## Impuls-Kühlinsel Serie FLATEY

Umluftkühlung,  
mit Schiebedeckeln aus Plexiglas (Abb. ähnl.)



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- mit Schiebedeckeln aus Plexiglas (Abb. ähnl.)
- geeignet für Aufschnitt und Käse, Obst, Gemüse, Take-Away und Getränke
- außen schwarz lackiert
- Auslagefläche schwarz lackiertes Stahlblech
- umlaufende Verglasung, Höhe in mm: 300
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 FüÙe

	FLATEY 1290	FLATEY 1500
	Impuls-Kühlinsel	Impuls-Kühlinsel
B x T x H in mm	1290 x 920 x 880	1500 x 920 x 880
Ausstellfläche	0,9 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	274 W / 230 V	315 W / 230 V
Energieverbrauch	2372 kWh / Jahr	2756 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	506210129	506210150
<b>Preis in €</b>	<b>2.639,-</b>	<b>2.949,-</b>

## Tiefkühltruhen

### Serie TKT

statische Kühlung, Schloss, Innenbeleuchtung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- außen: weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech
- innen: weiß lackiertes Stahlblech
- Schloss
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Thermometer
- serienmäßig mit Korb / Körben ausgestattet
- 4 Lenkrollen, feststellbar
- für die Lagerung von Speiseeis geeignet
- weitere Modellgrößen auf [www.nordcap.de](http://www.nordcap.de)

	TKT 305	TKT 405	TKT 505	TKT 605
	Tiefkühltruhe, 1 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 3 x Korb
B x T x H in mm   außen	984 x 700 x 945	1284 x 700 x 945	1504 x 700 x 945	1804 x 700 x 945
B x T x H in mm   innen	860 x 480 x 725	1160 x 480 x 725	1380 x 480 x 725	1680 x 480 x 725
Nettoinhalt	259 l	355 l	433 l	534 l
Temp.-Bereich	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	185 W / 230 V	230 W / 230 V	230 W / 230 V	250 W / 230 V
Energieverbrauch	1,08 kWh / 24 h   270 kWh / Jahr	1,32 kWh / 24 h   311 kWh / Jahr	1,5 kWh / 24 h   341 kWh / Jahr	1,75 kWh / 24 h   381 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F	F	F
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435700305	435700405	435700505	435700605
<b>Preis in €</b>	<b>569,-</b>	<b>639,-</b>	<b>698,-</b>	<b>875,-</b>

## Kühl-/ Tiefkühlcontainer

### Serie KTKC

GN 1/1, Plus- / Minuskühlung umschaltbar

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Temperaturbereich von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar, auch individuell für jede Schublade
- innen und außen CNS 1.4301
- elektronische Steuerung
- verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Aufsichtgeräten
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar



	KTKC 2-2	KTKC 2-3
	Kühl- / Tiefkühl-Container, umschaltbar, 2 x Schublade	Kühl- / Tiefkühl-Container, umschaltbar, 2 x Schublade
B x T x H in mm	905 x 700 x 865	1230 x 700 x 865
Bestückungsmöglichkeiten mit GN Behältern*	je Schublade 2 x GN Behälter 1/1 - 150 (kein Lieferumfang)	je Schublade 3 x GN Behälter 1/1 - 150 (kein Lieferumfang)
Temp.-Bereich	+1 bis +4 °C bei 40 °C UT   -21 bis -18 °C bei 40 °C UT	+1 bis +4 °C bei 40 °C UT   -21 bis -18 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	540 W / 230 V	540 W / 230 V
Energieverbrauch	3,66 kWh / 24 h   1336 kWh / Jahr	3,88 kWh / 24 h   1416 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	435200220	435200230
<b>Preis in €</b>	<b>2.375,-</b>	<b>2.699,-</b>

## Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragoste

- Umluftkühlung
- außen silber lackiertes Kunststoffgehäuse
- vierseitig Isolierglas
- LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragoste, Nutzmaß 340 x 320 mm
- mechanische Steuerung



### ATV 72

Auftischkühlvitrine, 3 x Tragrost

B x T x H in mm	425 x 379 x 880
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	180 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	2,50 kWh / 24h   938 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	45110105
<b>Preis in €</b>	<b>499,-</b>



## Panoramakühlvitrine

### PV 360 CL LED

5 höhenverstellbare Glasetagen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- 4-seitiger Glaseinblick
- 1 Glastür, Thermoglas, doppelt isoliert, ergonomischer Stangengriff
- 5 höhenverstellbare Glasetagen, jeweils bis zu 18 kg belastbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, mit Feuchtigkeitsregelung
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- Verkleidung aus Aluminium, silber lackiert
- geräuscharmer Laufbetrieb
- 4 Lenkrollen



#### PV 360 CL LED

Panoramakühlvitrine, 5 x Glasetage

B x T x H in mm	620 x 620 x 1840
Temp.-Bereich	+4 bis +10 °C bei 35 °C UT
Luftfeuchtigkeit	75%
Anschlusswert	600 W / 230 V
Energieverbrauch	0,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	54010352
<b>Preis in €</b>	<b>2.379,-</b>

## Serie KRISTALL

gerade Verglasung, 3 höhenverstellbare Glasetagen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für die Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
- 5-seitiger Glaseinblick, Thermo-Verglasung
- außen schwarz lackiert
- Auslageflächen innen schwarz lackiert
- helle LED Beleuchtung
- bedienseitig mit 2 Schiebeglastüren
- 3 gekühlte Glaszwischenetagen, höhenverstellbar



#### KRISTALL 100 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1000 x 780 x 1380
Ausstellfläche	2,37 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieverbrauch	3361 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050100
<b>Preis in €</b>	<b>3.169,-</b>

#### KRISTALL 120 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1200 x 780 x 1380
Ausstellfläche	2,74 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieverbrauch	3613 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050120
<b>Preis in €</b>	<b>3.415,-</b>

#### KRISTALL 150 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1500 x 780 x 1380
Ausstellfläche	3,29 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	367 W / 230 V
Energieverbrauch	4212 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050150
<b>Preis in €</b>	<b>3.698,-</b>



## Salatbar ESSENCE 4/1

Aufteilung 4 x GN 1/1,  
feststehende Glasabdeckung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Innenwanne für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe, z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge
- Außenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl
- innen CNS 1.4301
- mit feststehender Glasabdeckung und offenem Unterbau
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- 4 Rollen mit Bremse

### ESSENCE 4/1

Salatbar, Aufteilung 4 x GN 1/1

B x T x H in mm	1494 x 650 x 1289
Temp.-Bereich	+4 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	247 W / 230 V
Energieverbrauch	3 kWh / 24 h   1095 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	434705001
<b>Preis in €</b>	<b>3.450,-</b>



### Tablettrutsche, lang, CNS

Artikelnummer	43473678004
<b>Preis in €</b>	<b>342,-</b>

## Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP STD

eckige Verglasung, ab Modell 6 TP STD mit Reservefach



- steckerfertig
- statische Kühlung
- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Bedienseite: aufklappbare, gerade Plexiglasscheibe
- außen aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- LED-Innenbeleuchtung
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe, oder mit 120 mm Höhe in doppelter Lage
- gekühltes Reservefach (außer Modell 4 TP STD)
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar



### ISETTA 4 TP STD

Speiseeisvitrine, ohne Reservefach

B x T x H in mm	824 x 760 x 1176
Aufnahme Eisschalen	6 x 4,75 l oder 4 + 4 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h   2062 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230004001
<b>Preis in €</b>	<b>2.099,-</b>

### ISETTA 6 TP STD

Speiseeisvitrine, mit Reservefach

B x T x H in mm	1184 x 800 x 1176
Aufnahme Eisschalen	10 x 4,75 l oder 6 + 6 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	470 W / 230 V
Energieverbrauch	9,1 kWh / 24 h   2475 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230006001
<b>Preis in €</b>	<b>2.179,-</b>

### ISETTA 7 TP STD

Speiseeisvitrine, mit Reservefach

B x T x H in mm	1354 x 800 x 1176
Aufnahme Eisschalen	11 x 4,75 l oder 7 + 7 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	455 W / 230 V
Energieverbrauch	9,4 kWh / 24 h   2665 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230007001
<b>Preis in €</b>	<b>2.295,-</b>

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

## Tiefkühlagerschrank LF 625 N ECO

für die Aufnahme von bis zu 40 Eisschalen 5 l geeignet



- statische Kühlung mit zusätzlichem Umluftventilator
- ideal geeignet für Speiseeis, bis zu 40 Eisschalen à 5 l
- innen und außen Stahlblech, weiß
- 5 GN Tragroste 2/1 und 5 Paar Auflageschienen
- Schloss
- digitale Steuerung
- Thermometer
- 4 Rollen und 2 justierbare Füße
- manuelle Abtauung

### LF 625 N ECO

Tiefkühlagerschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	670 x 909 x 1945
Temp.-Bereich	-25 bis -10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Energieverbrauch	5,86 kWh / 24 h   2139 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Artikelnummer	465150625
<b>Preis in €</b>	<b>1.699,-</b>



#### Finanzen/Service

**28307 Bremen**  
Thalenhorststraße 15  
Tel.+49 421 48557-0  
Fax+49 421 488650  
bremen@nordcap.de

#### Vertrieb Ost

**12681 Berlin**  
Wolfener Straße 32/34, Haus K  
Tel.+49 30 936684-0  
Fax+49 30 936684-44  
berlin@nordcap.de

#### Vertrieb West

**40699 Erkrath**  
Max-Planck-Straße 30  
Tel.+49 211 540054-0  
Fax+49 211 540054-54  
erkrath@nordcap.de

#### Vertrieb Nord

**21079 Hamburg**  
Großmoorbogen 5  
Tel.+49 40 766183-0  
Fax+49 40 770799  
hamburg@nordcap.de

#### Vertrieb Süd

**55218 Ingelheim**  
Hermann-Bopp-Straße 4  
Tel.+49 6132 7101-0  
Fax+49 6132 7101-20  
ingelheim@nordcap.de

